



ECOLABEL CERTIFICATE SERTIFIKAT EKOLABEL

Standard: **Kriteria Ekolabel Beton Ramah Lingkungan**
Standar

Certificate Registration No.: **E-622110036**
Nomor Registrasi Sertifikat

Certificate Scheme Type: **Ekolabel Tipe 2 (SNI ISO 14021)**
Tipe Skema Sertifikasi

Company Name and Address: **PT Solusi Bangun Beton**
Nama dan Alamat Perusahaan
Talavera Suite Lt. 15, Talavera Office Park, Jl. Letjen TB. Simatupang
Kav. 22-26 RT.001 / RW.001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan

Company's Representative: **Mr. Giri Prabowo**
Penanggung Jawab

Batching Plant Location: **Batching Plant Pulogadung**
Lokasi Batching Plant
Kawasan Industri Pulogadung Blok BB 10-11, Jl. Rawa Sumur Timur
No.5 Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur

Environmental Claim: **Pengurangan Pemakaian Sumber Daya**
Klaim Lingkungan

Scope : **Beton Siap Pakai & Mortar**
Ruang Lingkup

Batching Plant Capacity : **Plant 1 = 80 m3/jam dan**
Kapasitas Batching Plant
Plant 2 = 90 m3/jam

Validity: **Certificate valid from August 25, 2025 until September 19, 2026.**
Masa Berlaku
Sertifikat berlaku dari 25 Agustus 2025 sampai dengan 19 September 2026.

The factory/manufacturer site is subject to annual surveillance audit with
the due date for all future audits is June 20 .
*Audit survailen akan dilaksanakan setiap tahun dengan batas waktu audit
berikutnya adalah 20 Juni.*


Shirley Dewi
Head of Certification Body/Kepala Lembaga Sertifikasi



PT IAPMO Group Indonesia
Jl. Kapuk Timur Blok F23 No. 11AA, Lippo Cikarang, Delta Silicon III, Bekasi 17750, Jawa Barat – Indonesia. www.iapmoindonesia.org .

This certificate is valid based upon the Effective Date and Expiration Date shown on this certificate. Any change in material, manufacturing process, marking or design without having first obtained the approval of PT IAPMO Group Indonesia, or any evidence of non-compliance with applicable standards or of inferior workmanship, may be deemed sufficient cause for revocation of this certificate. Any alteration of this certificate could be grounds for revocation of the certificate.

Sertifikat ini berlaku mulai dan Tanggal Efektif sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo seperti yang ditampilkan sertifikat ini. Setiap perubahan dalam bahan, proses manufaktur, menandai atau perubahan desain tanpa memperoleh persetujuan dari PT IAPMO Group Indonesia terlebih dahulu, atau bukti dan ketidaksesuaian terhadap standar yang berlaku atau pengerjaan yang rendah mutunya, dapat dianggap alasan yang cukup untuk pencabutan sertifikat ini. Setiap perubahan dari sertifikat ini yang dibuat sendiri oleh klien bisa menjadi dasar untuk pencabutan sertifikat.



ECOLABEL CERTIFICATE SERTIFIKAT EKOLABEL

Annex 1 of 1
Lampiran 1 of 1

No. E-622110036

Explanation on Environmental Claim /
Penjelasan tentang Klaim Lingkungan

Verification Date/ Tanggal Verifikasi	Environmental Claim/ Klaim Lingkungan	Result/ Hasil
14 Agustus 2025	Produk akhir mengandung minimal 25% material pozolanik (Fly ash, GGBFS, dll) dari berat total bahan bersifat semen, atau minimal 50% dari limbah (slag) dan produk sampingan (abu batu) dari berat agregat halus.	Produk akhir mengandung rata-rata 66,45% material pozolanik pada tahun 2024. Adapun tipe beton yang diproduksi adalah B0, K100 (Fc 8Mpa), K110 (Fc 9Mpa), K125 (Fc 10Mpa), K135 (Fc 11Mpa), K150 (Fc 12Mpa), K160 (Fc 13Mpa), K175 (Fc 14Mpa), K185 (Fc 15Mpa), K200 (Fc 16Mpa), K210 (Fc 17Mpa), K225 (Fc 18Mpa), K235 (Fc 19Mpa), K250 (Fc 20Mpa), K250 (Fc 21Mpa), K275 (Fc 22Mpa), K300 (Fc 25Mpa), K325 (Fc 27Mpa), K350 (Fc 30Mpa), K 375 (Fc 32Mpa), K400 (Fc 33Mpa), K425 (Fc 35Mpa), K450 (Fc 37Mpa), K 475 (Fc 40Mpa), K500 (Fc 42Mpa), K525 (Fc 43Mpa), K550 (Fc 45Mpa), K575 (Fc 47Mpa), K600 (Fc 50Mpa), K675 (Fc 55Mpa), K725 (Fc 60Mpa)
14 Agustus 2025	Penggunaan minimal 2% air daur ulang untuk kegiatan operasional batching plant.	Rata-rata penggunaan air daur ulang pada produk yaitu 17% pada tahun 2024. Adapun tipe beton yang diproduksi adalah B0, K100 (Fc 8Mpa), K110 (Fc 9Mpa), K125 (Fc 10Mpa), K135 (Fc 11Mpa), K150 (Fc 12Mpa), K160 (Fc 13Mpa), K175 (Fc 14Mpa), K185 (Fc 15Mpa), K200 (Fc 16Mpa), K210 (Fc 17Mpa), K225 (Fc 18Mpa), K235 (Fc 19Mpa), K250 (Fc 20Mpa), K250 (Fc 21Mpa), K275 (Fc 22Mpa), K300 (Fc 25Mpa), K325 (Fc 27Mpa), K350 (Fc 30Mpa), K 375 (Fc 32Mpa), K400 (Fc 33Mpa), K425 (Fc 35Mpa), K450 (Fc 37Mpa), K 475 (Fc 40Mpa), K500 (Fc 42Mpa), K525 (Fc 43Mpa), K550 (Fc 45Mpa), K575 (Fc 47Mpa), K600 (Fc 50Mpa), K675 (Fc 55Mpa), K725 (Fc 60Mpa)