



ECOLABEL CERTIFICATE SERTIFIKAT EKOLABEL

Standard: Kriteria Ekolabel Beton Ramah Lingkungan

Standar

Certificate Registration No.: E-622110039

Nomor Registrasi Sertifikat

Certificate Scheme Type: Ekolabel Tipe 2 (SNI ISO 14021)

Tipe Skema Sertifikasi

Company Name and Address: PT Solusi Bangun Beton
Talavera Suite Lt. 15, Talavera Office Park, Jl. Letjen TB.
Simatupang Kav. 22-26, RT.001 / RW.001, Kelurahan Cilandak
Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

Company's Representative: Mr. Giri Prabowo

Penanggung Jawab

Batching Plant Location: Batching Plant Serpong
Jl. Lingkar Timur BSD No. 30, RT. 03/RW. 09, Kel. Rawa
Mekarjaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten

Environmental Claim: Pengurangan Pemakaian Sumber Daya

Klaim Lingkungan

Scope : Beton Siap Pakai & Mortar

Ruang Lingkup

Batching Plant Capacity : 60 m3/jam

Kapasitas Batching Plant

Validity: Certificate valid from October 16, 2025 until July 08, 2027.

Masa berlaku

The factory/manufacturer site is subject to annual surveillance audit
with the due date for all future audits is April 09.
*Audit survailen akan dilaksanakan setiap tahun dengan batas waktu audit
berikutnya adalah 09 April.*

Shirley Dewi

Head of Certification Body/Kepala Lembaga Sertifikasi



PT IAPMO Group Indonesia

Jl. Kapuk Timur Blok F23 No. 11AA, Lippo Cikarang, Delta Silicon III, Bekasi 17750, Jawa Barat – Indonesia. www.iapmoindonesia.org.

This certificate is valid based upon the Effective Date and Expiration Date shown on this certificate. Any change in material, manufacturing process, marking or design without having first obtained the approval of PT IAPMO Group Indonesia, or any evidence of non-compliance with applicable standards or of inferior workmanship, may be deemed sufficient cause for revocation of this certificate. Any alteration of this certificate could be grounds for revocation of the certificate.

Sertifikat ini berlaku mulai dari Tanggal Efektif sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo seperti yang ditampilkan sertifikat ini. Setiap perubahan dalam bahan, proses manufaktur, menandai atau perubahan desain tanpa memperoleh persetujuan dari PT IAPMO Group Indonesia terlebih dahulu, atau bukti dan ketidaksesuaian terhadap standar yang berlaku atau pengerjaan yang rendah mutunya, dapat dianggap alasan yang cukup untuk pencabutan sertifikat ini. Setiap perubahan dari sertifikat ini yang dibuat sendiri oleh klien bisa menjadi dasar untuk pencabutan sertifikat.



ECOLABEL CERTIFICATE SERTIFIKAT EKOLABEL

Annex 1 of 1
Lampiran 1 of 1

No. E-622110039

Explanation on Environmental Claim/
Penjelasan tentang Klaim Lingkungan

Verification Date/ Tanggal Verifikasi	Environmental Claim/ Klaim Lingkungan	Result/ Hasil
19 Agustus 2025	Produk akhir mengandung minimal 25% material pozolanik (Fly ash, GGBFS, dll) dari berat total bahan bersifat semen, atau minimal 50% dari limbah (slag) dan produk sampingan (abu batu) dari berat agregat halus.	Produk akhir mengandung rata-rata 31.38% material pozolanik pada tahun 2024. Adapun tipe beton yang diproduksi adalah K-100 (Fc 8MPa), K-110 (Fc 9MPa), K-125 (Fc 10MPa), K-135 (Fc 11MPa), K-150 (Fc 12MPa), K-160 (Fc 13MPa), K-175 (Fc 14MPa), K-185 (Fc 15MPa), K-200 (Fc 16MPa), K-210 (Fc 17MPa), K-225 (Fc 18MPa), K-235 (Fc 19MPa), K-250 (Fc 20MPa), K-250 (Fc 21MPa), K-275 (Fc 22MPa), K-300 (Fc 25MPa), K-325 (Fc 27MPa), K-350 (Fc 30MPa), K-375 (Fc 32MPa), K-400 (Fc 33MPa), K-425 (Fc 35MPa), K-450 (Fc 37MPa), K-475 (Fc 40MPa), K-500 (Fc 42MPa), K-525 (Fc 43MPa), K-550 (Fc 45MPa), K-575 (Fc 47MPa), K-600 (Fc 50MPa), FS45 & Mortar
19 Agustus 2025	Penggunaan minimal 2% air daur ulang untuk kegiatan operasional batching plant.	Rata-rata penggunaan air daur ulang pada produk yaitu 21.8% pada tahun 2024. Adapun tipe beton yang diproduksi adalah K-100 (Fc 8MPa), K-110 (Fc 9MPa), K-125 (Fc 10MPa), K-135 (Fc 11MPa), K-150 (Fc 12MPa), K-160 (Fc 13MPa), K-175 (Fc 14MPa), K-185 (Fc 15MPa), K-200 (Fc 16MPa), K-210 (Fc 17MPa), K-225 (Fc 18MPa), K-235 (Fc 19MPa), K-250 (Fc 20MPa), K-250 (Fc 21MPa), K-275 (Fc 22MPa), K-300 (Fc 25MPa), K-325 (Fc 27MPa), K-350 (Fc 30MPa), K-375 (Fc 32MPa), K-400 (Fc 33MPa), K-425 (Fc 35MPa), K-450 (Fc 37MPa), K-475 (Fc 40MPa), K-500 (Fc 42MPa), K-525 (Fc 43MPa), K-550 (Fc 45MPa), K-575 (Fc 47MPa), K-600 (Fc 50MPa), FS45 & Mortar